

## Аксессуары для систем вентиляции

### Инерционные решетки АГС

Инерционные решетки АГС предназначены для автоматического перекрывания воздуховодов с целью исключения свободного перетекания воздуха в вентиляционных системах и для автоматического перекрывания выбросных отверстий при неработающем вентиляторе.

Решетка должна устанавливаться вертикально, лопастями вниз.

Минимальный размер решетки 150×150 мм, максимальный – 1000×1000 мм, с шагом 50 мм.

Решетки изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ возможна окраска решеток в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование (см. Приложение 3 на стр. 669).



### Технические характеристики

Модель	Размеры, мм			Вес, кг
	A	B	C	
АГС 200×200	200	200	25	0,40
АГС 300×150	300	150	25	0,42
АГС 300×300	300	300	25	0,63
АГС 400×200	400	200	25	0,63
АГС 400×400	400	400	25	0,99
АГС 500×250	500	250	25	0,88
АГС 500×300	500	300	25	0,91
АГС 500×500	500	500	25	1,34
АГС 600×300	600	300	25	1,15
АГС 600×350	600	350	25	1,32
АГС 600×600	600	600	25	2,06
АГС 700×400	700	400	25	1,68
АГС 700×700	700	700	25	2,71
АГС 800×500	800	500	25	2,13
АГС 800×800	800	800	25	3,10
АГС 900×900	900	900	25	3,89
АГС 1000×500	1000	500	25	2,55
АГС 1000×1000	1000	1000	25	4,55

